



口出碑	
ヒニルキャフタベヤス高千穂子: ロ、アムニヤ、50 (真、白、情、アーゴ)	
量測付録: 2000 年	
取付ホルト	3/8、1/4

目	特 性
全長	1,800mm
型長(1m)	22000
型高(1m)	5400
重量	75
型高(1m)	9900
型高(1m)	600
重量(kg)	約1.1
型高(1m)	500/600
定額入力電力(W)	AC100V~242
定額消費電力(W)	222
定額入力電圧(V)	2,24~0.99
定額入力電流(A)	224~240
定額入力電圧(VA)	224~240
特記事項・電圧・電流	
・設計寿命 60000h 41	

9	取付金具	1	銅板 42.0	調剤金具・樹脂接着剤	
8	取付ナット	2	ステンレス	—	
7	金具カバー	1	PC（ポリカーボネート）	—	
6	タテカバー	1	PC（ポリカーボネート）	—	
5	LED	24	—	—	
4	ファン	1	PP（ポリプロピレン）	—	
3	LEDモータ	1	—	—	
2	電源基板	4	—	—	
1	フード	1	アルミニウム合金	ブラック塗装	
番号	部 品 名	数量	材質・材質	備考	
製品名	LED高天井照明	尺数	1 NO SCALE	通風	吊钩
形番	DL-EHS02	作成日	2019.04.18		
		図番	DL-EHS02_0-04	舟上	岸山
					岸田